

Link do produktu: <https://autosklep.net/carlisle-13x5-6-38a3-2pr-tl-5112201-turf-saver-ii-nhs-p-470297.html>



CARLISLE 13x5-6 38A3 2PR TL 5112201 Turf Saver II NHS

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	CAI613500SAVE
Kod EAN	5999110802046
Szerokość	5
Producent	CARLISLE
Typ	Przemysłowe
Tabela	13x5-6
Głębokość bieżnika [mm]	2,4
Szerokość całkowita [mm]	115
Opis produktu	Opona Turf Saver II to zmodyfikowana wersja opony Turf Saver. Opona przeznaczona jest do użytku w kosiarkach przydomowych. Jest również powszechnie stosowany w holowanych wózkach do trawników, rozsiewaczach, opryskiwaczach i innych osprzętach do kosiarek.
Magazyn	M28
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Rozmiar	13x5-6
Indeks nośności	38
Wysokość	13
Kod producenta	5112201
Sezon	letnie
Objętość	0,012
Wysokość całkowita [mm]	316
Opis	2PR TL
Identyfikator	opona przemysłowa
Nazwa	TURF SAVER II
Indeks prędkości	A3

Opis produktu

Magazyn	M28
Nazwa	TURF SAVER II
Rozmiar	13x5-6
Indeks prędkości	A3
Indeks nośności	38
Rozmiar felgi	6
Szerokość	5
Wysokość	13
Producent	CARLISLE
Kod producenta	5112201
Identyfikator	opona przemysłowa
Typ	Przemysłowe
Sezon	letnie
Tabela	13x5-6
Opis	2PR TL
Objętość	0,012
Głębokość bieżnika [mm]	2,4
Szerokość całkowita [mm]	115
Wysokość całkowita [mm]	316
Opis produktu	Opona Turf Saver II to zmodyfikowana wersja opony Turf Saver. Opona przeznaczona jest do użytku w kosiarkach przydomowych. Jest również powszechnie stosowany w holowanych wózkach do trawników, rozsiewaczach, opryskiwaczach i innych osprzętach do kosiarek. Konstrukcja z kwadratowymi barkami, płaski profil bieżnika w jodełkę zapewniają doskonałą przyczepność. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości Carlisle.
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe. Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją. Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.