

Link do produktu: <https://autosklep.net/comforser-21585r16lt-cf3000-mt-115112q-10pr-tl-black-por-e-3pmsf-sn10808-p-471258.html>



COMFORSER 215/85R16LT CF3000 MT 115/112Q 10PR TL BLACK POR #E 3PMSF SN10808

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RO4621585COMF
Kod EAN	6939801712390
Szerokość	215
Producent	COMFORSER
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Tabela	215/85R16
Głębokość bieżnika [mm]	14,0
Szerokość całkowita [mm]	216
Identyfikator	opona terenowa
Magazyn	M24
Rant ochronny	Tak
Rozmiar	215/85-16
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks nośności	115/112
Wysokość	85
Kod producenta	SN10808
Sezon	całoroczne
Objętość	0,100
Wysokość całkowita [mm]	778
Opis	Proffesional Off Road (POR)
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Nazwa	CF3000 BLACK
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks prędkości	Q
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż

opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.

Rozmiar felgi	16
---------------	----

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	CF3000 BLACK
Rozmiar	215/85-16
Indeks prędkości	Q
Indeks nośności	115/112
Rozmiar felgi	16
Szerokość	215
Wysokość	85
Producent	COMFORSER
Kod producenta	SN10808
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	całoroczne
Tabela	215/85R16
Opis	Proffesional Off Road (POR)
Objętość	0,100
Głębokość bieżnika [mm]	14,0
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Szerokość całkowita [mm]	216
Wysokość całkowita [mm]	778
Rant ochronny	Tak
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.