

Link do produktu: <https://autosklep.net/comforser-24575r16lt-cf3000-mt-120116q-10pr-tl-por-black-e-3pmsf-sn11111-p-471259.html>



COMFORSER 245/75R16LT CF3000 MT
120/116Q 10PR TL POR Black #E
3PMSF SN11111

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RO4624575COMF
Kod EAN	6939801712444
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks prędkości	Q
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Rozmiar felgi	16
Wysokość	75
Kod producenta	SN11111
Sezon	całoroczne
Objętość	0,115
Wysokość całkowita [mm]	780
Opis	Proffesional Off Road (POR)
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Nazwa	CF3000 BLACK
Rozmiar	245/75-16
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks nośności	120/116
Szerokość	245
Producent	COMFORSER
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Tabela	245/75R16
Głębokość bieżnika [mm]	15,0

Szerokość całkowita [mm]	248
Identyfikator	opona terenowa
Magazyn	M24
Rant ochronny	Tak

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	CF3000 BLACK
Rozmiar	245/75-16
Indeks prędkości	Q
Indeks nośności	120/116
Rozmiar felgi	16
Szerokość	245
Wysokość	75
Producent	COMFORSER
Kod producenta	SN11111
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	całoroczne
Tabela	245/75R16
Opis	Proffesional Off Road (POR)
Objętość	0,115
Głębokość bieżnika [mm]	15,0
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Szerokość całkowita [mm]	248
Wysokość całkowita [mm]	780
Rant ochronny	Tak
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.