

Link do produktu: <https://autosklep.net/comforser-lt26565r17-cf3000-mt-120117q-10pr-tl-por-black-e-3pmsf-sn784401-p-471268.html>



COMFORSER LT265/65R17 CF3000 MT
120/117Q 10PR TL POR BLACK #E
3PMSF SN784401

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RO4726565COMF
Kod EAN	6939801714219
Szerokość całkowita [mm]	272
Identyfikator	opona terenowa
Magazyn	M24
Rant ochronny	Tak
Rozmiar	265/65-17
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks nośności	120/117
Szerokość	265
Producent	COMFORSER
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Tabela	265/65R17
Głębokość bieżnika [mm]	14,0
Opis	Proffesional Off Road (POR)
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Nazwa	CF3000 BLACK
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks prędkości	Q
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Rozmiar felgi	17
Wysokość	65

Kod producenta	SN784401
Sezon	całoroczne
Objętość	0,125
Wysokość całkowita [mm]	782

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	CF3000 BLACK
Rozmiar	265/65-17
Indeks prędkości	Q
Indeks nośności	120/117
Rozmiar felgi	17
Szerokość	265
Wysokość	65
Producent	COMFORSER
Kod producenta	SN784401
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	całoroczne
Tabela	265/65R17
Opis	Proffesional Off Road (POR)
Objętość	0,125
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Głębokość bieżnika [mm]	14,0
Szerokość całkowita [mm]	272
Wysokość całkowita [mm]	782
Rant ochronny	Tak
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.