

Link do produktu: <https://autosklep.net/radar-20580r16-renegade-at-5-104t-xl-tl-e-ms-3pmsf-rzd0291-p-471189.html>

RADAR 205/80R16 RENEGADE AT-5 104T XL TL #E M+S 3PMSF RZD0291

Cena	308,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RI620580RGAT5
Kod EAN	8886459527624
Poziom hałasu	72
Opis	SUV/LT XL
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Identyfikator	opona terenowa
Nazwa	RENEGADE AT-5
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowe hamowanie na mokrym	E
Indeks prędkości	T
Nowy poziom hałasu	72
Rozmiar felgi	16
Rozpoczęcie produkcji	20/16
Wysokość	80
Klasa opony	C1
Kod producenta	RZD0291
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593667
Sezon	całoroczne
Wersja nośności	XL
Objętość	0,087
Opory toczenia	E
Wysokość całkowita [mm]	734
Szerokość całkowita [mm]	203
Symbol hałasu	))
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych.

	Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zr
Magazyn	M24
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowe opory toczenia	E
Rozmiar	205/80-16
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Nowy symbol hałasu	B
Indeks nośności	104
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Szerokość	205
Zakończenie produkcji	-
Producent	RADAR
Kod EPREL	593667
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Przyczepność na lodzie	Nie
Tabela	205/80R16
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Głębokość bieżnika [mm]	9,5
Hamowanie na mokrym	E

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RENEGADE AT-5
Rozmiar	205/80-16
Indeks prędkości	T
Indeks nośności	104
Rozmiar felgi	16
Szerokość	205
Wysokość	80
Producent	RADAR
Kod producenta	RZD0291
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	całoroczne
Tabela	205/80R16
Opis	SUV/LT XL
Objętość	0,087
Opory toczenia	E
Hamowanie na mokrym	E
Poziom hałasu	72
Symbol hałasu	))

Głębokość bieżnika [mm]	9,5
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Szerokość całkowita [mm]	203
Wysokość całkowita [mm]	734
Nowe opory toczenia	E
Nowe hamowanie na mokrym	E
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	72
Trudne warunki ośnieżenia	Tak
Przyczepność na lodzie	Nie
Rozpoczęcie produkcji	20/16
Zakończenie produkcji	-
Wersja nośności	XL
Klasa opony	C1
Kod EPREL	593667
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593667
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zróżnicowaną kostką i płaską częścią centralną, jest efektywny, sprawnie przenosi siłę napędową, sprzyja optymalnej kontroli nad pojazdem, a dodatkowo nadaje oponie agresywny wygląd. Rozłożone na powierzchni bieżnika lamele wspierają przyczepność. Specjalny system samooczyszczania i ochrony przed kamieniami (Stone Ejector), minimalizuje możliwość ich zakleszczania w rowkach bieżnika, dodatkowo chroniąc oponę przed uszkodzeniem. Wzmocniona konstrukcja zmniejsza ryzyko uszkodzeń ściany bocznej i samego bieżnika podczas jazdy w terenie. Opona RADAR RENEGADE AT-5 posiada zimowe oznaczenie 3PMSF. W ofercie dużo popularnych rozmiarów. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości RADAR.
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.