

Link do produktu: <https://autosklep.net/radar-26550r20-renegade-at-5-112v-xl-tl-e-ms-3pmsf-rzd0052-p-471149.html>

RADAR 265/50R20 RENEGADE AT-5 112V XL TL #E M+S 3PMSF RZD0052

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RI026550RGAT5
Kod EAN	8886459507893
Wysokość	50
Klasa opony	C1
Kod producenta	RZD0052
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/pr oduct/tyres/593677
Sezon	całoroczne
Wersja nośności	XL
Objętość	0,109
Rant ochronny	Tak
Wysokość całkowita [mm]	774
Hamowanie na mokrym	E
Opis	SUV/LT XL
Symbol hałasu	))
Identyfikator	opona terenowa
Nazwa	RENEGADE AT-5
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowe hamowanie na mokrym	E
Indeks prędkości	V
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Nowy poziom hałasu	73
Rozmiar felgi	20
Rozpoczęcie produkcji	18/17
Zakończenie produkcji	-
Producent	RADAR

Kod EPREL	593677
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Przyczepność na lodzie	Nie
Tabela	265/50R20
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Głębokość bieżnika [mm]	10,3
Opory toczenia	E
Szerokość całkowita [mm]	277
Poziom hałasu	72
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zr
Magazyn	M24
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Nowe opory toczenia	E
Rozmiar	265/50-20
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowy symbol hałasu	B
Indeks nośności	112
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Szerokość	265

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RENEGADE AT-5
Rozmiar	265/50-20
Indeks prędkości	V
Indeks nośności	112
Rozmiar felgi	20
Szerokość	265
Wysokość	50
Producent	RADAR
Kod producenta	RZD0052
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	całoroczne
Tabela	265/50R20
Opis	SUV/LT XL
Objętość	0,109
Opory toczenia	E
Hamowanie na mokrym	E
Poziom hałasu	72

Symbol hałasu	))
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Głębokość bieżnika [mm]	10,3
Szerokość całkowita [mm]	277
Wysokość całkowita [mm]	774
Rant ochronny	Tak
Nowe opory toczenia	E
Nowe hamowanie na mokrym	E
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	73
Trudne warunki ośnieżenia	Tak
Przyczepność na lodzie	Nie
Rozpoczęcie produkcji	18/17
Zakończenie produkcji	-
Wersja nośności	XL
Klasa opony	C1
Kod EPREL	593677
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593677
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zróżnicowaną kostką i płaską częścią centralną, jest efektywny, sprawnie przenosi siłę napędową, sprzyja optymalnej kontroli nad pojazdem, a dodatkowo nadaje oponie agresywny wygląd. Rozłożone na powierzchni bieżnika lamelle wspierają przyczepność. Specjalny system samooczyszczania i ochrony przed kamieniami (Stone Ejector), minimalizuje możliwość ich zakleszczania w rowkach bieżnika, dodatkowo chroniąc oponę przed uszkodzeniem. Wzmocniona konstrukcja zmniejsza ryzyko uszkodzeń ściany bocznej i samego bieżnika podczas jazdy w terenie. Opona RADAR RENEGADE AT-5 posiada zimowe oznaczenie 3PMSF. W ofercie dużo popularnych rozmiarów. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości RADAR.
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.