

Link do produktu: <https://autosklep.net/radar-35x1250r20lt-renegade-x-121q-tl-e-ms-por-racsth0046-p-471166.html>



RADAR 35x12.50R20LT RENEGADE X 121Q TL #E M+S POR RACSTH0046

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RI0351250RENX
Kod EAN	8886459597511
Głębokość bieżnika	16,7
M+S/3PMSF	M+S
Nazwa	RENEGADE X
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Indeks prędkości	Q
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Rozmiar felgi	20
Wysokość	35
Kod producenta	RACSTH0046
Sezon	letnie
Objętość	0,197
Szerokość całkowita [mm]	318
Klasa opony	C2
Magazyn	M24
Rant ochronny	Tak
Rozmiar	35x12.50-20
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks nośności	121
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Szerokość	12.50
Producent	RADAR
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup

Tabela	35x12.50R20
Wysokość całkowita [mm]	883
Identyfikator	opona terenowa

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RENEGADE X
Rozmiar	35x12.50-20
Indeks prędkości	Q
Indeks nośności	121
Rozmiar felgi	20
Szerokość	12.50
Wysokość	35
Producent	RADAR
Kod producenta	RACSTH0046
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	letnie
Tabela	35x12.50R20
Objętość	0,197
Głębokość bieżnika	16,7
M+S/3PMSF	M+S
Szerokość całkowita [mm]	318
Wysokość całkowita [mm]	883
Rant ochronny	Tak
Klasa opony	C2
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.