

Link do produktu: <https://autosklep.net/radar-37x1250r20lt-renegade-at-5-126k-10pr-owl-e-ms-3pmsf-rzd0110-tl-p-479855.html>



RADAR 37x12.50R20LT RENEGADE
AT-5 126K 10PR OWL #E M+S 3PMSF
RZD0110 TL

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RI0371250RAT5
Kod EAN	8886459517779
Magazyn	M24
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowe opory toczenia	E
Rozmiar	37x12.50-20
Nowy symbol hałasu	B
Indeks nośności	126
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Szerokość	12.50
Zakończenie produkcji	-
Producent	RADAR
Kod EPREL	593615
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Tabela	37x12.50R20
Opory toczenia	E
Głębokość bieżnika [mm]	13,5
Poziom hałasu	74
Szerokość całkowita [mm]	318
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zr
Identyfikator	opona terenowa

Nazwa	RENEGADE AT-5
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Nowe hamowanie na mokrym	C
Indeks prędkości	K
Nowy poziom hałasu	76
Rozmiar felgi	20
Rozpoczęcie produkcji	10/17
Wysokość	37
Klasa opony	C3
Kod producenta	RZD0110
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593615
Sezon	całoroczne
Rant ochronny	Tak
Objętość	0,218
Hamowanie na mokrym	C
Wysokość całkowita [mm]	934
Symbol hałasu	))
Opis	OWL
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RENEGADE AT-5
Rozmiar	37x12.50-20
Indeks prędkości	K
Indeks nośności	126
Rozmiar felgi	20
Szerokość	12.50
Wysokość	37
Producent	RADAR
Kod producenta	RZD0110
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	całoroczne
Tabela	37x12.50R20
Opis	OWL
Objętość	0,218
Opory toczenia	E
Hamowanie na mokrym	C
Poziom hałasu	74

Symbol hałasu	))
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Głębokość bieżnika [mm]	13,5
Szerokość całkowita [mm]	318
Wysokość całkowita [mm]	934
Rant ochronny	Tak
Nowe opory toczenia	E
Nowe hamowanie na mokrym	C
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	76
Trudne warunki ośnieżenia	Tak
Rozpoczęcie produkcji	10/17
Zakończenie produkcji	-
Klasa opony	C3
Kod EPREL	593615
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593615
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zróżnicowaną kostką i płaską częścią centralną, jest efektywny, sprawnie przenosi siłę napędową, sprzyja optymalnej kontroli nad pojazdem, a dodatkowo nadaje oponie agresywny wygląd. Rozłożone na powierzchni bieżnika lamele wspierają przyczepność. Specjalny system samooczyszczania i ochrony przed kamieniami (Stone Ejector), minimalizuje możliwość ich zakleszczania w rowkach bieżnika, dodatkowo chroniąc oponę przed uszkodzeniem. Wzmocniona konstrukcja zmniejsza ryzyko uszkodzeń ściany bocznej i samego bieżnika podczas jazdy w terenie. Opona RADAR RENEGADE AT-5 posiada zimowe oznaczenie 3PMSF. W ofercie dużo popularnych rozmiarów. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości RADAR.
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.