

Link do produktu: <https://autosklep.net/radar-lt24575r17-renegade-at-5-121118s-10pr-e-ms-3pmsf-rzd0025-tl-p-471211.html>



RADAR LT245/75R17 RENEGADE AT-5 121/118S 10PR #E M+S 3PMSF RZD0025 TL

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RI724575RGAT5
Kod EAN	8886459516437
Szerokość całkowita [mm]	248
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zr
Magazyn	M24
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowe opory toczenia	C
Rozmiar	245/75-17
Nowy symbol hałasu	B
Indeks nośności	121/118
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Szerokość	245
Zakończenie produkcji	-
Producent	RADAR
Kod EPREL	593636
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Tabela	245/75R17
Opory toczenia	C
Głębokość bieżnika [mm]	11,9
Poziom hałasu	72
Symbol hałasu	))
Opis	SUV/LT 10PR

Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Identyfikator	opona terenowa
Nazwa	RENEGADE AT-5
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Nowe hamowanie na mokrym	D
Indeks prędkości	S
Nowy poziom hałasu	75
Rozmiar felgi	17
Rozpoczęcie produkcji	20/16
Wysokość	75
Klasa opony	C2
Kod producenta	RZD0025
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593636
Sezon	całoroczne
Rant ochronny	Nie
Objętość	0,123
Hamowanie na mokrym	C
Wysokość całkowita [mm]	800

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RENEGADE AT-5
Rozmiar	245/75-17
Indeks prędkości	S
Indeks nośności	121/118
Rozmiar felgi	17
Szerokość	245
Wysokość	75
Producent	RADAR
Kod producenta	RZD0025
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	całoroczne
Tabela	245/75R17
Opis	SUV/LT 10PR
Objętość	0,123
Opory toczenia	C
Hamowanie na mokrym	C
Poziom hałasu	72
Symbol hałasu	))
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF

Głębokość bieżnika [mm]	11,9
Szerokość całkowita [mm]	248
Wysokość całkowita [mm]	800
Rant ochronny	Nie
Nowe opory toczenia	C
Nowe hamowanie na mokrym	D
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	75
Trudne warunki ośnieżenia	Tak
Rozpoczęcie produkcji	20/16
Zakończenie produkcji	-
Klasa opony	C2
Kod EPREL	593636
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593636
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zróżnicowaną kostką i płaską częścią centralną, jest efektywny, sprawnie przenosi siłę napędową, sprzyja optymalnej kontroli nad pojazdem, a dodatkowo nadaje oponie agresywny wygląd. Rozłożone na powierzchni bieżnika lamele wspierają przyczepność. Specjalny system samooczyszczania i ochrony przed kamieniami (Stone Ejector), minimalizuje możliwość ich zakleszczania w rowkach bieżnika, dodatkowo chroniąc oponę przed uszkodzeniem. Wzmocniona konstrukcja zmniejsza ryzyko uszkodzeń ściany bocznej i samego bieżnika podczas jazdy w terenie. Opona RADAR RENEGADE AT-5 posiada zimowe oznaczenie 3PMSF. W ofercie dużo popularnych rozmiarów. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości RADAR.
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.