

Link do produktu: <https://autosklep.net/radar-lt26570r17-renegade-at-5-121118s-10pr-e-ms-3pmsf-rzd0026-tl-p-471216.html>



RADAR LT265/70R17 RENEGADE AT-5 121/118S 10PR #E M+S 3PMSF RZD0026 TL

Cena	668,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RI7265RGAT5__
Kod EAN	8886459516444
Wysokość całkowita [mm]	804
Symbol hałasu	))
Opis	SUV/LT
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Identyfikator	opona terenowa
Nazwa	RENEGADE AT-5
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Nowe hamowanie na mokrym	D
Indeks prędkości	S
Nowy poziom hałasu	75
Rozmiar felgi	17
Rozpoczęcie produkcji	20/16
Wysokość	70
Klasa opony	C2
Kod producenta	RZD0026
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593606
Sezon	całoroczne
Rant ochronny	Nie
Objętość	0,134
Hamowanie na mokrym	C
Poziom hałasu	72

Szerokość całkowita [mm]	272
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zr
Magazyn	M24
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowe opony toczenia	C
Rozmiar	265/70-17
Nowy symbol hałasu	B
Indeks nośności	121/118
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Szerokość	265
Zakończenie produkcji	-
Producent	RADAR
Kod EPREL	593606
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Tabela	265/70R17
Opory toczenia	C
Głębokość bieżnika [mm]	12,7

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RENEGADE AT-5
Rozmiar	265/70-17
Indeks prędkości	S
Indeks nośności	121/118
Rozmiar felgi	17
Szerokość	265
Wysokość	70
Producent	RADAR
Kod producenta	RZD0026
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	całoroczne
Tabela	265/70R17
Opis	SUV/LT
Objętość	0,134
Opory toczenia	C
Hamowanie na mokrym	C
Poziom hałasu	72

Symbol hałasu	))
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Głębokość bieżnika [mm]	12,7
Szerokość całkowita [mm]	272
Wysokość całkowita [mm]	804
Rant ochronny	Nie
Nowe opory toczenia	C
Nowe hamowanie na mokrym	D
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	75
Trudne warunki ośnieżenia	Tak
Rozpoczęcie produkcji	20/16
Zakończenie produkcji	-
Klasa opony	C2
Kod EPREL	593606
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593606
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zróżnicowaną kostką i płaską częścią centralną, jest efektywny, sprawnie przenosi siłę napędową, sprzyja optymalnej kontroli nad pojazdem, a dodatkowo nadaje oponie agresywny wygląd. Rozłożone na powierzchni bieżnika lamele wspierają przyczepność. Specjalny system samooczyszczania i ochrony przed kamieniami (Stone Ejector), minimalizuje możliwość ich zakleszczania w rowkach bieżnika, dodatkowo chroniąc oponę przed uszkodzeniem. Wzmocniona konstrukcja zmniejsza ryzyko uszkodzeń ściany bocznej i samego bieżnika podczas jazdy w terenie. Opona RADAR RENEGADE AT-5 posiada zimowe oznaczenie 3PMSF. W ofercie dużo popularnych rozmiarów. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości RADAR.
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.