

Link do produktu: <https://autosklep.net/radar-lt28550r22-renegade-at-5-121118r-owl-e-ms-3pmsf-rzd0153-tl-p-471873.html>



RADAR LT285/50R22 RENEGADE AT-5 121/118R OWL #E M+S 3PMSF RZD0153 TL

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	RI228550RGAT5
Kod EAN	8886459514952
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Tabela	285/50R22
Opory toczenia	C
Głębokość bieżnika [mm]	13,5
Poziom hałasu	72
Szerokość całkowita [mm]	297
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zr
Magazyn	M24
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Nowe opory toczenia	C
Rozmiar	285/50-22
Nowy symbol hałasu	B
Indeks nośności	121/118
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Szerokość	285
Zakończenie produkcji	-
Producent	RADAR
Kod EPREL	593682
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	całoroczne
Rant ochronny	Tak

Objętość	0,160
Hamowanie na mokrym	C
Wysokość całkowita [mm]	845
Symbol hałasu	)
Opis	OWL
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Identyfikator	opona terenowa
Nazwa	RENEGADE AT-5
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Nowe hamowanie na mokrym	C
Indeks prędkości	R
Nowy poziom hałasu	75
Rozmiar felgi	22
Rozpoczęcie produkcji	20/16
Wysokość	50
Klasa opony	C2
Kod producenta	RZD0153
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593682

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RENEGADE AT-5
Rozmiar	285/50-22
Indeks prędkości	R
Indeks nośności	121/118
Rozmiar felgi	22
Szerokość	285
Wysokość	50
Producent	RADAR
Kod producenta	RZD0153
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	całoroczne
Tabela	285/50R22
Opis	OWL
Objętość	0,160
Opory toczenia	C
Hamowanie na mokrym	C
Poziom hałasu	72
Symbol hałasu	)
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF

Głębokość bieżnika [mm]	13,5
Szerokość całkowita [mm]	297
Rant ochronny	Tak
Wysokość całkowita [mm]	845
Nowe opory toczenia	C
Nowe hamowanie na mokrym	C
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	75
Trudne warunki ośnieżenia	Tak
Rozpoczęcie produkcji	20/16
Zakończenie produkcji	-
Klasa opony	C2
Kod EPREL	593682
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593682
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zróżnicowaną kostką i płaską częścią centralną, jest efektywny, sprawnie przenosi siłę napędową, sprzyja optymalnej kontroli nad pojazdem, a dodatkowo nadaje oponie agresywny wygląd. Rozłożone na powierzchni bieżnika lamele wspierają przyczepność. Specjalny system samooczyszczania i ochrony przed kamieniami (Stone Ejector), minimalizuje możliwość ich zakleszczania w rowkach bieżnika, dodatkowo chroniąc oponę przed uszkodzeniem. Wzmocniona konstrukcja zmniejsza ryzyko uszkodzeń ściany bocznej i samego bieżnika podczas jazdy w terenie. Opona RADAR RENEGADE AT-5 posiada zimowe oznaczenie 3PMSF. W ofercie dużo popularnych rozmiarów. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości RADAR.
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.