

Link do produktu: <https://autosklep.net/radar-lt28565r18-renegade-at-5-125122s-10pr-owl-e-ms-3pmsf-rzd0045-tl-p-471231.html>



RADAR LT285/65R18 RENEGADE AT-5 125/122S 10PR OWL #E M+S 3PMSF RZD0045 TL

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	R1828565RGAT5
Kod EAN	8886459516635
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Tabela	285/65R18
Opory toczenia	E
Głębokość bieżnika [mm]	13,5
Poziom hałasu	74
Szerokość całkowita [mm]	292
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zr
Magazyn	M24
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o. Pogonowskiego 56/5890-619 łódźnowegumy.pl
Nowe opory toczenia	E
Rozmiar	285/65-18
Nowy symbol hałasu	B
Indeks nośności	125/122
Trudne warunki ośnieżania	Tak
Szerokość	285
Zakończenie produkcji	-
Producent	RADAR
Kod EPREL	593707
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593707

Sezon	całoroczne
Rant ochronny	Tak
Objętość	0,153
Hamowanie na mokrym	C
Wysokość całkowita [mm]	827
Symbol hałasu	))
Opis	OWL
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Identyfikator	opona terenowa
Nazwa	RENEGADE AT-5
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Nowe hamowanie na mokrym	C
Indeks prędkości	S
Nowy poziom hałasu	76
Rozmiar felgi	18
Rozpoczęcie produkcji	10/17
Wysokość	65
Klasa opony	C3
Kod producenta	RZD0045

Opis produktu

Magazyn	M24
Nazwa	RENEGADE AT-5
Rozmiar	285/65-18
Indeks prędkości	S
Indeks nośności	125/122
Rozmiar felgi	18
Szerokość	285
Wysokość	65
Producent	RADAR
Kod producenta	RZD0045
Identyfikator	opona terenowa
Typ	samochody terenowe, SUV, Pickup
Sezon	całoroczne
Tabela	285/65R18
Opis	OWL
Objętość	0,153
Opory toczenia	E
Hamowanie na mokrym	C
Poziom hałasu	74
Symbol hałasu	))

Głębokość bieżnika [mm]	13,5
M+S/3PMSF	M+S, 3PMSF
Szerokość całkowita [mm]	292
Wysokość całkowita [mm]	827
Rant ochronny	Tak
Nowe opory toczenia	E
Nowe hamowanie na mokrym	C
Nowy symbol hałasu	B
Nowy poziom hałasu	76
Trudne warunki ośnieżenia	Tak
Rozpoczęcie produkcji	10/17
Zakończenie produkcji	-
Klasa opony	C3
Kod EPREL	593707
Link do bazy EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/593707
Opis produktu	RADAR RENEGADE AT-5 to nowość w naszej ofercie. Ta zaawansowana, całoroczna opona typu All-Terrain została stworzona z myślą o pojazdach użytkowanych w zmiennych warunkach drogowo-terenowych oraz pogodowych. Nowocześnie zaprojektowany wzór bieżnika, ze zróżnicowaną kostką i płaską częścią centralną, jest efektywny, sprawnie przenosi siłę napędową, sprzyja optymalnej kontroli nad pojazdem, a dodatkowo nadaje oponie agresywny wygląd. Rozłożone na powierzchni bieżnika lamele wspierają przyczepność. Specjalny system samooczyszczania i ochrony przed kamieniami (Stone Ejector), minimalizuje możliwość ich zakleszczania w rowkach bieżnika, dodatkowo chroniąc oponę przed uszkodzeniem. Wzmocniona konstrukcja zmniejsza ryzyko uszkodzeń ściany bocznej i samego bieżnika podczas jazdy w terenie. Opona RADAR RENEGADE AT-5 posiada zimowe oznaczenie 3PMSF. W ofercie dużo popularnych rozmiarów. Doskonały stosunek jakości do ceny. Gwarancja jakości RADAR.
Gwarancja	Opony RADAR objęte są dwuletnią gwarancją jakości.
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.