

Link do produktu: <https://autosklep.net/sunf-a-033-26x11-12-70j-6pr-e-tl-p-471387.html>



SUNF A-033 26x11-12 70J 6PR E# TL

Dostępność	2 dni
Numer katalogowy	SUQ22611A033_
Kod EAN	6972330741349
Szerokość	11
Producent	SUNF
Typ	quady
Tabela	26x11-12
Głębokość bieżnika [mm]	21
Szerokość całkowita [mm]	279
Informacje ogólne	SUNF A-033 to przeprawowa, uniwersalna opona do ATV/UTV. Idealna trakcja na piachu, szutrze, kamieniach, skałach, śniegu oraz średnim błocie. Bardzo odporna na uszkodzenia, przebicia, przedarcia, z mocnym, odpornym bieżnikiem, który pewnie przenosi siłę n
Magazyn	M28
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Rozmiar	26x11-12
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.
Indeks nośności	70
Rozmiar felgi	12
Wysokość	26
Kod producenta	SUQ22611A033
Sezon	letnie
Objętość	0,1056
Wysokość całkowita [mm]	660
Opis	TL
O SUNF	SUNF (Taizhou Taiyangfeng Rubber Co, Ltd.) jest profesjonalnym producentem opon zlokalizowanym

w Chinach. Produkty tej firmy to przede wszystkim opony do: quadów, motocykli, gokartów, wózków golfowych, kosiarek, odśnieżarek, skuterów, przyczep itp. Firma

Nazwa	A-033
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Indeks prędkości	J

Opis produktu

Magazyn	M28
Nazwa	A-033
Rozmiar	26x11-12
Indeks prędkości	J
Indeks nośności	70
Rozmiar felgi	12
Szerokość	11
Wysokość	26
Producent	SUNF
Kod producenta	SUQ22611A033
Typ	quady
Sezon	letnie
Tabela	26x11-12
Opis	TL
Objętość	0,1056
Głębokość bieżnika [mm]	21
Wysokość całkowita [mm]	660
Szerokość całkowita [mm]	279
Informacje ogólne	SUNF A-033 to przeprawowa, uniwersalna opona do ATV/UTV. Idealna trakcja na piachu, szutrze, kamieniach, skałach, śniegu oraz średnim błocie. Bardzo odporna na uszkodzenia, przebicia, przedarcia, z mocnym, odpornym bieżnikiem, który pewnie przenosi siłę napędową. Dodatkowe klocki bieżnika na krawędzi (barku) opony, zachodzące aż na ścianę boczną chronią ją oraz felgę. Szeroki bieżnik pewnie wczepia się w każde podłoże i sprawnie przenosi napęd. To świetna opona w bardzo atrakcyjnej cenie. W rozmiarach 29x9-14 i 29x11-14 to jedyna ośmiowarstwowa opona na naszym rynku, a dodatkowo jest wykonana w technologii Premium Compound co zapewnia jej ponadprzeciętną wytrzymałość i długowieczność.
O SUNF	SUNF (Taizhou Taiyangfeng Rubber Co, Ltd.) jest profesjonalnym producentem opon zlokalizowanym w Chinach. Produkty tej firmy to przede wszystkim opony do: quadów, motocykli, gokartów, wózków golfowych, kosiarek, odśnieżarek, skuterów, przyczep itp. Firma SUNF ma w swojej ofercie obecnie ponad 250 różnych pozycji. SUNF osiąga wysoką pozycję na rynku oponiarskim, dostarczając wyroby o bardzo atrakcyjnej cenie. SUNF produkuje rocznie ponad 1,2 mln opon i felg. Biorąc pod uwagę informacje zwrotne i sugestie swoich klientów oraz zmieniające się wymagania rynkowe SUNF stale unowocześnia swoje wyroby. Firma prowadzi własne badania i stosuje nowoczesne technologie produkcyjne podążając za światowymi trendami. Wszystkie wyroby SUNF poddawane są szczegółowej kontroli jakości. W celu jej zapewnienia Firma posiada stosowne certyfikaty: ISO9001-2000, CCC, E4 i DOT. Bardzo atrakcyjna cena produktów SUNF powoduje rosnące zainteresowanie nimi klientów międzynarodowych. Warto mieć opony SUNF w swojej ofercie!
Dane importera (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Osoba odpowiedzialna (Rozporządzenie UE 2023/988)	Lucky Star Polska Sp. z o.o.Pogonowskiego 56/5890-619 Łódźnowegumy.pl
Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Stosować odpowiednie ciśnienia i nośności opon wskazane w instrukcji obsługi pojazdu lub tabeli ciśnienia opon w pojeździe.Nieprawidłowy montaż opony może skutkować jej eksplozją.Opony powinny być montowane wyłącznie przez przeszkolone osoby.